

Accumax



LA FORMA INTELIGENTE
DE TRABAJAR

Pipeta Smart Accumax

Pipeta Smart Accumax

Las pipetas existentes en el mercado tienen muchos problemas. Desde problemas persistentes con la precisión hasta dolor en los dedos después de un uso prolongado, esas pipetas no están diseñadas para la facilidad y comodidad de los usuarios.

Con capacidades internas de I + D, Accumax, después de una extensa investigación sobre los comentarios y expectativas de los usuarios, diseñó la pipeta Smart Accumax que proporciona una experiencia de usuario excepcional.

Un diseño especialmente enfocado en la ergonomía, permite que la pipeta sea más fácil de usar y proporcione una experiencia sin fatiga incluso después de un uso prolongado. El mecanismo de bloqueo de volumen en la Pipeta Smart de Accumax también brinda protección contra cambios accidentales de volumen a mitad del proceso de pipeteo.




Mejor que lo mejor

Con las mejores características de su clase que le brindan una flexibilidad ilimitada y una precisión inigualable, las Pipetas Smart Accumax prometen un rendimiento excepcional complementado con años de durabilidad



Mecanismo especial de sellado de PTFE en lugar de juntas tóricas convencionales que dan como resultado una precisión duradera, un funcionamiento preciso y suave.

Viene con un mecanismo de bloqueo para evitar cambios accidentales de volumen



El mango de la pipeta tiene una capa de elastómero termoplástico para evitar la transferencia de calor del cuerpo a las partes internas, la cual permite una alta precisión incluso durante el uso continuo.

Viene con una pantalla de volumen siempre visible para facilitar la lectura mientras se pipetea.




La construcción ligera mejora la facilidad de uso y brinda una experiencia sin fatiga incluso después de un uso prolongado

Eyector de punta blanda para una eyección suave de la punta con una mano, evitando cualquier contaminación.




Uno de los requisitos de fuerza operativa más bajos para el pipeteo sin esfuerzo.

Pantalla digital grande y clara de 4 dígitos que ofrece incrementos más pequeños para opciones de selección de volumen más amplias.



Trabaja inteligentemente, no más duro

Experimenta el lujo de la comodidad extrema con las pipetas Smart de Accumax que aseguran que su trabajo sea sencillo y sin esfuerzo.



La operación del émbolo en dos pasos permite la “Técnica de Pipeteo Inverso”



Nuevo diseño de cono de punta para un ajuste suave con una amplia gama de puntas compuestas de PVDF



Limpieza, reparación y calibración posibles sin herramientas especiales




Mecanismo de fácil acceso para una recalibración sin esfuerzo.


Calibrado según ISO 8655, acreditado en Laboratorio según ISO 17025.



Soporte de montaje en estante para almacenamiento y manipulación convenientes



Resistente a los rayos UV y totalmente autoclavable sin necesidad de desmontar para una máxima comodidad y protección contra la contaminación



Pipetas Multicanales

Incluye todas las características básicas las pipetas Smart Accumax de un solo canal y otras características similares como:

- Fuerza suave / carga de punta libre de fugas y expulsión.
- Colector fácilmente extraíble y totalmente autoclavable.
- Flexibilidad para operar la pipeta sin torcer la muñeca con la ayuda de un colector giratorio de 360 °.
- Expulsión de la punta con una mano
- Codificación de color atractiva
- Compatible con una amplia gama de puntas.
- Disponible en 8 y 12 canales.
- Doble anillo "O" en todos los canales para un mejor ajuste de la punta



Información sobre pedidos

Accumax Smart Variable Volume Micropipette							
Cat. No.	Volume Range [µl]	Increments [µl]	Test Volume [µl]	Inaccuracy (±) %	Inaccuracy (±) µl	Imprecision (±) %	Imprecision (±) µl
SVA-100	0.5-10	0.02	1	2.5	0.03	1.8	0.02
			5	2	0.10	1	0.05
			10	1	0.10	0.6	0.06
SVA-125	0.1 - 2.5	0.002	0.25	12	0.03	6	0.02
			1.25	3	0.04	3	0.04
			2.5	2.5	0.06	1.6	0.04
SVA-200	5-50	0.1	5	2	0.10	2	0.10
			25	0.8	0.20	0.4	0.10
			50	0.6	0.30	0.3	0.15
SVA-500	10-100	0.1	10	3	0.30	1	0.10
			50	1	0.50	0.5	0.25
			100	0.8	0.80	0.2	0.20
SVA-600	100-1000	0.1	100	3	3.00	0.6	0.60
			500	1	5.00	0.4	2.00
			1000	0.6	6.00	0.2	2.00
SVA-700	2-20	0.02	2	3	0.06	2	0.04
			10	1.5	0.15	1	0.10
			20	0.9	0.18	0.4	0.08
SVA-800	20-200	0.2	20	2.5	0.50	0.7	0.14
			100	0.7	0.70	0.3	0.30
			200	0.6	1.20	0.2	0.40
SVA-905	500-5000	10	500	2.4	12.00	0.6	3.00
			2500	1.2	30.00	0.25	6.25
			5000	0.6	30.00	0.2	10.00
SVA-1000	1000-10000	20	1000	3	30.00	0.6	6.00
			5000	0.8	40.00	0.3	15.00
			10000	0.6	60.00	0.2	20.00

Accumax Smart Fix Volume Micropipette						
Cat. No.	Volume [µl]	Test Volume	Inaccuracy (±) %	Inaccuracy (±) µl	Imprecision (±) %	Imprecision (±)µl
SFA-2.5	2.5	2.5	2	0.05	1.6	0.04
SFA-0005	5	5	1.3	0.07	1.2	0.06
SFA-0010	10	10	1.2	0.12	0.8	0.08
SFA-0020	20	20	1	0.20	0.5	0.10
SFA-0025	25	25	1	0.25	0.3	0.08
SFA-0050	50	50	0.7	0.35	0.3	0.15
SFA-0100	100	100	0.6	0.60	0.2	0.20
SFA-0200	200	200	0.6	1.20	0.2	0.40
SFA-0250	250	250	0.6	1.50	0.2	0.50
SFA-0500	500	500	0.6	3.00	0.2	1.00
SFA-1000	1000	1000	0.6	6.00	0.2	2.00
SFA-2000	2000	2000	0.3	6.00	0.15	3.00
SFA-5000	5000	5000	0.3	15.00	0.15	7.50
SFA-10000	10000	10000	0.6	60.00	0.2	20.00

Información sobre pedidos

Multi (8) Channel Pipettes							
Cat. No.	Volume [µl]	Increments [µl]	Test Volume [µl]	Inaccuracy (±) %	Inaccuracy (±) µl	Imprecision (±) %	Imprecision (±)µl
SMA8-010	0.5-10	0.02	10	2	0.20	1.00	0.10
			5	4	0.20	2.00	0.10
			1	8	0.08	5.00	0.05
SMA8-020	2-20	0.02	20	2	0.40	1.60	0.32
			10	3	0.30	2.00	0.20
			2	7	0.14	3.00	0.06
SMA8-050	5-50	0.1	50	1	0.50	0.70	0.35
			25	1.5	0.38	1.00	0.25
			5	3	0.15	2.00	0.10
SMA8-100	10 – 100	0.1	100	0.8	0.80	0.30	0.30
			50	1	0.50	0.80	0.40
			10	3	0.30	2.00	0.20
SMA8-200	20-200	0.2	200	0.7	1.40	0.25	0.50
			100	1	1.00	0.40	0.40
			20	5	1.00	1.40	0.28
SMA8-300	30-300	0.2	300	0.6	1.80	0.30	0.90
			150	1	1.50	0.50	0.75
			30	3	0.90	1.00	0.30

Multi (12) Channel Pipettes							
Cat. No.	Volume [µl]	Increments [µl]	Test Volume [µl]	Inaccuracy (±) %	Inaccuracy (±) µl	Imprecision (±) %	Imprecision (±)µl
SMA12-010	0.5-10	0.02	10	2	0.20	1.00	0.10
			5	4	0.20	2.00	0.10
			1	8	0.08	5.00	0.05
SMA12-020	2-20	0.02	20	2	0.40	1.60	0.32
			10	3	0.30	2.00	0.20
			2	7	0.14	3.00	0.06
SMA12-050	5-50	0.1	50	1	0.50	0.70	0.35
			25	1.5	0.38	1.00	0.25
			5	3	0.15	2.00	0.10
SMA12-100	10 – 100	0.1	100	0.8	0.80	0.30	0.30
			50	1	0.50	0.80	0.40
			10	3	0.30	2.00	0.20
SMA12-200	20-200	0.2	200	0.7	1.40	0.25	0.50
			100	1	1.00	0.40	0.40
			20	5	1.00	1.40	0.28
SMA12-300	30-300	0.2	300	0.6	1.80	0.30	0.90
			150	1	1.50	0.50	0.75
			30	3	0.90	1.00	0.30

Accumax

Accumax Lab Devices Pvt. Ltd.
www.accumaximum.com



ISO 9001:2015
ISO 13485:2016

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.