

Accumax

LA POTENCIA COMPACTA

Pipeta Jr. Accumax

Pipeta Jr. Accumax

La investigación indica que los laboratorios necesitan un dispositivo de pipeteo compacto, rápido y sin esfuerzo que pueda ayudarlos a realizar pequeñas tareas con total facilidad. Sin embargo, pequeños laboratorios y laboratorios universitarios no pueden darse el lujo de comprar equipos especializados para fines de capacitación y experimentación.

La pipeta Accumax Jr. es un dispositivo que nace a partir de esa necesidad. Accumax adopta un enfoque holístico para el desarrollo de productos mediante una investigación exhaustiva sobre los requerimientos de cada usuario, las que se toman en cuenta al momento de diseñar la pipeta. El resultado son pipetas que ofrecen un rendimiento excepcional en un paquete compacto y con gran ergonomía para una excelente experiencia de usuario.



Características del producto




El tamaño de trabajo compacto de 130 mm garantiza un funcionamiento sin fatiga



La operación del émbolo de dos pasos permite la "Técnica de Pipeteo Inverso"



Calibrado según el estándar ISO 8655-6 para garantizar una exactitud y precisión implacables



El cuerpo totalmente autoclavable facilita la esterilización

Cono de punta especialmente diseñado para puntas de 10 μ l y 200 μ l, para garantizar un uso conveniente y sin esfuerzo.



Pistón de acero inoxidable para un rendimiento fiable y años de durabilidad.



Personalización ilimitada en términos de cualquier volumen entre 2 μ l a 200 μ l y combinación de colores para suministro bajo etiqueta de marca blanca



Disponible en diferentes rangos de volumen de 5 μ l a 200 μ l



Información sobre pedidos

Accumax Jr. Pipette				
Cat. No.	Volume Range (µL)	Test Volume	Inaccuracy (±) %	Imprecision (±) %
AJ-5	5	5	1.3	1.2
AJ-10	10	10	0.8	0.8
AJ-20	20	20	0.6	0.5
AJ-25	25	25	0.5	0.3
AJ-50	50	50	0.5	0.3
AJ-100	100	100	0.5	0.3
AJ-200	200	200	0.4	0.2

Accumax

Accumax Lab Devices Pvt. Ltd.
www.accumaximum.com



ISO 9001:2015
ISO 13485:2016

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.