



PRESENCIA
LA PERFECCIÓN

iShak 3D-5
(Agitador Digital 3D)

iShak 3D-5

(Agitador Digital 3D)

Usted se esfuerza por la perfección y es obvio que necesita un dispositivo que ofrezca el mismo nivel de rendimiento fiable. La mayoría de los agitadores 3D existentes en el mercado hacen grandes promesas de un rendimiento fiable y de alta capacidad que, según ellos, facilitará su trabajo. ¿Pero qué sucede cuando pones a prueba esa afirmación? Hechos con componentes internos de baja calidad, estos dispositivos no ofrecen un rendimiento fiable ni una gran capacidad de carga. Dirigidos por un motor débil, el rendimiento es también mediocre, lo que lleva a una experiencia de usuario insatisfactoria.


La amplia experiencia de Neuation en I+D ayuda a moldear nuestras decisiones de diseño y desarrollo para que se adapten mejor a los requisitos y expectativas del usuario. También tenemos el máximo cuidado de utilizar materias primas y componentes de la más alta calidad en la fabricación de nuestros dispositivos para garantizar un rendimiento constante, fiable y sin mantenimiento. iShak 3D-5, nuestro agitador digital 3D viene con un motor de corriente continua sin escobillas y sin mantenimiento que ofrece un rendimiento excepcional para complementar la alta capacidad de carga del dispositivo, lo que da lugar a una mezcla completa de la solución incluso bajo grandes cargas.



Características del producto



Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) para un rendimiento silencioso y una larga vida sin mantenimiento.



Rendimiento eficiente controlado por microprocesador incluso bajo cargas elevadas.



Capacidad de carga de hasta 5 Kg



Configuración de velocidad variable de 15 a 120 RPM en incrementos de 5 RPM.

Ajuste del temporizador variable de 1 a 999 minutos junto con un Modo Infinito



El ángulo de giro de 7 grados asegura mejores resultados.



La función de Modo de Pulso de Ciclo-pausa-ciclo ayuda a lograr una mezcla óptima.



El modo programable por el usuario permite al usuario configurar hasta 9 programas definidos por el usuario (protocolos).



Características del producto



Pantalla digital



Pies de goma antideslizante
para una máxima estabilidad.



Alfombra de goma con púas
para asegurar la estabilidad de
los tubos mientras están en
funcionamiento. Disponemos de
una alfombrilla adhesiva opcional.



Fácil acceso al dispositivo,
lo que lo hace extremadamente
fácil de limpiar y mantener.

Diseño robusto



Grado de Protección IP21
protege el dispositivo contra
la penetración de líquidos.



Dispositivo seguro
de bajo voltaje



Diseño de doble
plataforma



Especificaciones

Especificaciones	iShak 3D-5
Weight Capacity	5 kg
Variable Speed	15-120 RPM
Movement Type	Tumbling
Tumbling Angle	7°
Timer Range	1-999 mins & infinite mode
Operation Type	Timed & Continuous Operation
Pulse Mode	Yes (Run-Pause-Run Mode)
Plate Size	350 mm x 350 mm
Power Consumption	24W
Attachments	Spiked Rubber Mat (Included)
	Sticky Pad Mat (Optional)

Información de pedido

iShak 3D-5		
Product Name	Cat #	Details
iShak 3D-5	SH03-1210 EU/US/UK/AU	5 Kg 3D shaker Max RPM 120

Accessories	
Product Name	Cat #
Spiked Mat	SH03-M3-1
Sticky pad mat	SH03-M3-2

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.