



EXTRAORDINARIO
DESEMPEÑO EN UN
PAQUETE COMPACTO

iShak BL UNO VT
(Agitador De Microplaca Digital)

iShak BL UNO VT

(Agitador De Microplaca Digital)

Cada agitador de microplacas anuncia un alto rendimiento y una larga vida, pero mira un poco más de cerca y descubrirás que estos dispositivos están lejos de lo que prometen. Los componentes y materiales de baja calidad hacen que estos dispositivos sean frágiles y poco fiables, lo que definitivamente no es una buena noticia para el usuario. Los motores baratos y de baja calidad usados en estos dispositivos luchan con la eficiencia y la potencia cuando son estirados hasta sus límites y la mayoría de las veces requieren un mantenimiento constante para mantenerlos en funcionamiento. Además, el bajo diámetro orbital y el débil motor se combinan para proporcionar una mezcla satisfactoria de soluciones que conlleva más problemas para el usuario.


La experiencia de Neuation en la comprensión de las expectativas y requisitos de los clientes ha llevado al desarrollo de una amplia gama de dispositivos de calidad. El iShak BL Uno VT es también uno de esos dispositivos, que ha sido diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una excepcional facilidad de uso en un tamaño compacto. El potente motor de corriente continua sin escobillas y los ajustes de parámetros variables del iShak BL Uno VT lo convierten en un dispositivo sorprendentemente versátil que se adapta a todo tipo de requisitos.



Características del producto



Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) para un rendimiento silencioso y una larga vida libre de mantenimiento.



Controlado por microprocesador



La configuración de velocidad permite al usuario fijar velocidades de 300 a 1800 RPM



El ajuste del temporizador variable permite al usuario ajustar el temporizador de 1 a 99 minutos junto con un modo infinito.

Diámetro orbital de 2 MM



Pantalla digital



El contrapeso incorporado asegura una operación estable para una operación sin problemas.



Permite cargar y retirar la placa fácilmente y sin derrames con la palanca de giro hacia abajo. Cambio de pinza sin herramientas.



Características del producto



El tamaño compacto permite ahorrar un valioso espacio físico y también puede ser usado dentro de las cámaras frigoríficas/incubadoras (hasta 40°C)



Viene con dos juegos de pinzas intercambiables para diferentes microplacas

Dispositivo seguro
de bajo voltaje



Especificaciones

Especificaciones	iShak BL Uno VT
Speed Setting	300 to 1800 RPM
Orbital Diameter	2 mm
Motor type	BLDC
Timer setting	1 to 180 mins
Digital Display	Yes
Inbuilt Counter balance	Yes
Dimension (W x D x H)	127 x 86 x 85 mm
Weight	1.36 kg
Attachments (included in standard park)	Replaceable clamps to use different types of standard micro plates
Included Attachment	Attachment for 20 x 1.5 / 2.0 ml micro tubes

Información de pedido

iShak BL Uno VT		
Product Name	Cat #	Details
iShak BI UNO VT	MS01-1111 (Interchangeable Pin)	Single Microplate Shaker

Accessories		
Part Name	Cat #	Details
Attachment for Micro tubes	PS01-A1	20 slot Microtube Attachment
Clamps	PS01-C1	Clamps set for outside hold
Clamps	PS01-C2	Clamps set for inside hold

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.