NEUATION
TECHNOLOGIES

UN RENDIMIENTO IMPECABLE.
UNA FIABILIDAD SIN IGUAL.

iStir HP 5M/10M/15M

Agitador Magnético De Placa Térmica De Varias Estaciones

NEUATION
TECHNOLOGIES

iStir HP 5M/10M/15M

Agitador Magnético De Placa Térmica De Varias Estaciones

Entendemos que la fiabilidad y el rendimiento adecuado son de la mayor importancia cuando se trata de los requisitos que tiene que cumplir su agitador magnético de placa térmica. Pero, el mercado está lleno de productos de baja calidad. Hay desventajas obvias de tales productos como la baja eficiencia de la calefacción, la ausencia de temporizador, etc., pero también hay desventajas menos obvias como la configuración del software común y corriente que obliga a estar constantemente al lado del dispositivo para supervisar su rendimiento y los parámetros de entrada de vez en cuando.

Nuestra gama de agitadores magnéticos de varias estaciones HP 5M, 10M y 15M están construidos para ofrecer el tipo de rendimiento que se promete. Nuestra capacidad interna de Investigación y Desarrollo, diseña y realiza hasta las extensas pruebas de rendimiento, mejora la consistencia de los resultados y ofrece un rendimiento inigualable. Tanto el software como el hardware del dispositivo están orientados a optimizar su tiempo y esfuerzos, ofreciendo un rendimiento excepcional y una seguridad adecuada. La excepcional eficiencia de calentamiento y el modo de pulso programable proporcionan comandos explícitos para una maravillosa experiencia de usuario.

NEUATION
TECHNOLOGIES

Características del producto

El potente motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) ofrece una velocidad constante y una larga vida útil sin mantenimiento.

Controlado por microprocesador para un rendimiento eficiente incluso bajo altas cargas

Configuración de velocidad que va desde 300-1500 RPM en pasos de 10 RPM

Ajuste del temporizador de 1 a 999 minutos y Modo Infinito para mayor comodidad y facilidad de uso

Enorme capacidad de 0,4L por estación

Ajuste de temperatura variable desde el ambiente hasta 120° C

5/10/15 posiciones de agitación para el uso óptimo del espacio del laboratorio

Modo de Pulso programable con función de cambio de dirección para la mezcla adecuada de la solución

NEUATION
TECHNOLOGIES

Características del producto

Pantalla digital para mayor comodidad

Superficie de acero inoxidable libre de corrosión con alfombra antideslizante

Alfombrilla antideslizante para una máxima estabilidad incluso a altas velocidades

El diseño cerrado permite una fácil limpieza y protege el equipo de derrames accidentales

Grado de Protección IP42 para una mayor durabilidad.

* También disponible sin placa térmica - iStir 5M/10M/15M

Especificaciones

iStir HP 5M	
Motor Type	BLDC
Number of Stirring Positions	5
Stirring Quantity Max	400 ml per position
Variable Speed	300-1500 RPM in steps of 10 RPM
Heater Temperature Range	Ambient to 120°C
Run Time	1-999 mins & infinite
Pulse Mode	Programmable pulse mode - user can set time from 30 to 99 secs
Set-up Plate Material	Stainless steel plate with silicone sheet
Set-up Plate Dimensions	456 x 118 mm
Weight	3 kg
Protection Class	IP 42

iStir HP 10M	
Motor Type	BLDC
Number of Stirring Positions	10
Stirring Quantity Max	400 ml per position
Variable Speed	300-1500 RPM in steps of 10 RPM
Heater Temperature Range	Ambient to 120°C
Run Time	1-999 mins & infinite
Pulse Mode	Programmable pulse mode - user can set time from 30 to 99 secs
Set-up Plate Material	Stainless steel plate with silicone sheet
Set-up Plate Dimensions	460 x 178 mm
Weight	5 kg
Protection Class	IP 42

iStir HP 15M	
Motor Type	BLDC
Number of Stirring Positions	15
Stirring Quantity Max	400 ml per position
Variable Speed	300-1500 RPM in steps of 10 RPM
Heater Temperature Range	Ambient to 120°C
Run Time	1-999 mins & infinite
Pulse Mode	Programmable pulse mode - user can set time from 30 to 99 secs
Set-up Plate Material	Stainless steel plate with silicone sheet
Set-up Plate Dimensions	460 x 264 mm
Weight	7 kg
Protection Class	IP 42

Información de pedido

iStir HP 5M		
Product Name	**Cat #**	**Details**
iStir HP 5M (220 V)	MS20-1100 EU/UK/AU	5 Station Heated Stirrer Max temp 120°C
iStir HP 5M (110 V)	MS10-1100 US	5 Station Heated Stirrer Max temp 120°C

iStir HP 10M		
Product Name	**Cat #**	**Details**
iStir HP 10M (220 V)	MS20-2100 EU/UK/AU	10 Station Heated Stirrer Max temp 120°C
iStir HP 10M (110 V)	MS10-2100 US	10 Station Heated Stirrer Max temp 120°C

iStir HP 15M		
Product Name	**Cat #**	**Details**
iStir HP 15M (220 V)	MS20-3100 EU/UK/AU	15 Station Heated Stirrer Max temp 120°C
iStir HP 15M (110 V)	MS10-3100 US	15 Station Heated Stirrer Max temp 120°C

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.