



NO PUEDE SER
MEJOR QUE ESTO

iSwix VT

Mezclador de Vórtice Digital

iSwix VT

Mezclador de Vórtice Digital

Los mezcladores de vórtice desempeñan un papel crucial en cualquier instalación de laboratorio, de ahí la necesidad de un rendimiento fiable y duradero, pero la mayoría de los mezcladores tienen problemas de rendimiento debido a la calidad inferior de los componentes y las materias primas utilizadas. Por lo tanto, estos dispositivos dejan mucho que desear y terminan siendo un desperdicio de espacio e inversión.

Desarrollado después de años de I+D, el mezclador vortex iSwix VT de Neuation, el mejor de su clase, proporciona el mejor rendimiento gracias a sus componentes internos de primera línea, como el motor BLDC de larga duración y sin mantenimiento. Con características líderes en su categoría, como el contrabalance incorporado y el interruptor de 3 vías, el dispositivo hace que el trabajo sea aún más fácil.



Características del producto



Diseño de cuerpo
no corrosivo



Ajuste de configuración
de velocidad de
300 a 4200 RPM



Diámetro orbital
de 4 mm




La Pantall Digital cambia
para mostrar la velocidad y
el tiempo cada 5 segundos



Motor de Corriente
Continua sin escobillas (BLDC)
para una operación silenciosa
y libre de mantenimiento.

Bucle de Control basado en
un microprocesador para un
rendimiento eficiente incluso
bajo cargas elevadas



Configuración del
temporizador
de 1 a 999 minutos
y Modo Continuo



Función de Modo de Pulso con
la función "Ciclo-Pausa-Cicló"
para una mezcla
completa de la solución




Interruptor de 3 vías
para usarlo de modo:
Táctil, Continuo
y Espera, para una
comodidad incomparable



Características del producto



El contrapeso incorporado asegura una operación estable y sin preocupaciones.



Con Marcador visual para una velocidad máxima.
Con accesorios



El diseño compacto ahorra un valioso espacio y también puede ser utilizado dentro de las campanas de gases y cámaras frigoríficas

El grado de protección IP 42 garantiza la durabilidad y calidad del producto.



Dispositivo seguro de bajo voltaje



Accesorio estándar



Disco redondo




Accesorio de recipiente

Accesorios opcionales



Tubo de microcentrifuga
20 x 1.5/2ml



Microplaca de
96 pocillos




Matraz

Especificaciones

iSwix VT	
Max Speed	4200 RPM
Orbital diameter	4 mm
Motor type	Brushless DC
Digital Display	Yes
Dimensions (W X D X H)	205 x 136 x 138.5 mm
Speed Setting	300-4200 RPM
Timer Setting	0-999 mins (min/sec display)
Pulse mode	Yes, Programmable Pulse
Max Load Capacity	500 gm
Weight	2.8 kg
Optional Attachments (not included)	Universal platform for attaching either - microplate / microtube / flask Attachments

Información de pedido

iSwix VT		
Product Name	Cat #	Details
iSwix VT	VM-2110 EU/US/UK/AU	Digital Vortex Mixer
Attachment	VM-A6	Round Disc Attachment

Accessories			
 Microplate CAT. NO. # VM-A3	 Flask CAT. NO. # VM-A4	 Micro Centrifuge Tubes CAT. NO. # VM-A2	 Cup Attachment CAT. NO. # VM-A1

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.