



EXPERIENCIA QUE
HABLA POR SÍ MISMA

iTherm D150-2

(Baño Seco Térmico Digital De Doble Bloque)

iTherm D150-2

(Baño Seco Térmico
Digital De Doble Bloque)

Cuando se usa un baño térmico digital los problemas son numerosos. Desde el calentamiento desigual hasta los ajustes del dispositivo para que se adapte a sus necesidades, la mayoría de las veces su uso parece una tarea terrible. El rango bajo de temperatura, la superficie corrosiva y el calentamiento no uniforme son algunos de los problemas más comunes a los que se enfrentan los usuarios, lo que les crea más problemas en lugar de simplificar todo el proceso.

Respaldados por un fuerte I+D y considerando las expectativas de los clientes y sus comentarios, en Neuation hemos creado el iTherm D150-2 que combina un rendimiento excepcional con una larga vida sin mantenimiento. Diseñado para proporcionar una experiencia superior al usuario, el dispositivo proporciona un calentamiento uniforme a través de los bloques para asegurar un rendimiento fiable. Además, numerosas características de fácil uso como el ajuste de parámetros variables, el corte automático de seguridad de la temperatura, etc., aseguran que el trabajo de un técnico en el laboratorio sea más fácil sin gastar mucho tiempo y esfuerzo.



Características del producto



Bloque de calentamiento seco
con un rango de temperatura
ambiente de +5° a 120° C.

Bloques hechos de aluminio,
resistentes a los derrames químicos
y a los choques de temperatura,
permiten una mayor durabilidad.

**NO
RUST**



Con 0,3°C de precisión
y uniformidad a través
de los bloques

Bloques de
calefacción dual



La protección de la temperatura
proporciona una seguridad excepcional
y asegura una operación sin riesgos.

2 Bloques de calefacción con un
largo rango de tiempo programable
desde 1 minuto hasta 99 horas
& 59 minutos y Modo Infinito.



Calentamiento rápido y
temperatura uniforme en
toda el bloque durante su
funcionamiento.

La pantalla grande y clara muestra
los parámetros críticos y todos
los valores establecidos de un solo
vistazo sin ningún tipo de cambio.



Características del producto



Tapa del instrumento y pozos de calefacción de acero inoxidable resistente a la corrosión



La función Programable permite al usuario configurar hasta 99 programas definidos.




Sonda de temperatura PT-1000 y pozo termómetro para la medición precisa de la temperatura.

Amplio rango de capacidad del tubo con un conveniente instrumento para levantar limpiar y desinfectar.



Grado de Protección IP21 asegura una mayor durabilidad



Bloque Híbrido



Bloque de 5 x 50ml



Bloque de 12 x 15ml





Bloque de 28 x 1.5/2ml

Especificaciones

Especificaciones	iTherm D150-2
Temperature range	ambient +5 °C to 120 °C
Temperature accuracy	±0.3 °C
Temperature uniformity	±0.3 °C
Number of blocks	2
Setup block material	Aluminium
Display	1 min to 99hr 59 minutes & infinite mode
Programmable mode	Yes -user can set and save up to 99 user defined programs
Dimensions	108 x 72 x 50

Información de pedido

iTherm D150-2		
Product Name	Cat #	Details
iTherm D150D-2 (220V)	Db01 -2111 EU/UK/AU	Dry bath
iTherm D150D-2 (110V)	Db01 -2112 US	Dry bath

Accessories		
Product Name	Cat #	Product Image
Hybrid Block	BD01-B1	
1.5/2 ml Block	BD01-B2	
15 ml Tube Block	BD01-B3	
50 ml Tube Block	BD01-B4	
Probe - PT 1000	BD01-P1	-

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.